



# SPARKY

## PROFESSIONAL

## Свредла

Предназначение: за бетон

- Шлифовани от напълно обработени заготовки
- Прав захват
- Основа от висококачествена въглеродна стомана С45
- Агресивен твърдосплавен връх волфрам-карбид
- Материал на върха YG8-C, ъгъл на върха 130°
- Висококачествено никелово покритие
- Увеличен улей на спиралата
- Вид на спиралата - N
- Стандарт DIN 8039
- Приложение: ударно пробиване на бетон, тухли, камък



Кат. №	Диаметър (D), mm	Дължина (L), mm	бр./опак.
<b>Standard version:</b>			
20009200000	4	75	1
20009200600	5	85	1
20009200100	6	100	1
20009200200	8	120	1
20009200300	10	120	1
20009200400	12	150	1
20009200500	14	150	1
20009204100	16	150	1
<b>Свредла за бетон с увеличена работна дължина:</b>			
20009200700	5	150	1
20009200800	6	200	1
20009200900	8	200	1
20009201000	10	200	1
20009201100	12	250	1
20009203100	6	400	1
20009203200	8	400	1
20009203300	10	400	1
20009203400	12	400	1
20009203500	14	400	1
20009203600	16	400	1
<b>Свредла за бетон с шестограмен захват:</b>			
20009780000	4	75	1
20009780100	5	85	1
20009780200	6	100	1
20009780300	8	120	1
20009780400	10	120	1
20009780500	12	150	1
<b>Комплект, пластмасова кутия</b>			
20009203700	8	120	1
20009203800	10	120	1
20009203900	12	150	1
20009204000	14	150	1

### СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

бул. Първа Българска армия 18

1220 София

Тел.: 02 9320552

Факс: 02 9320555

E-mail: [powertools@sparkygroup.com](mailto:powertools@sparkygroup.com)

[www.sparkygroup.com](http://www.sparkygroup.com)