



SPARKY

PROFESSIONAL

Сверла

Применение: ударное сверление в бетоне, кирпиче, камне

- Шлифованные из полностью обработанной заготовки
- Прямой захват
- Основа из высококачественной углеродной стали С45
- Агрессивный твердосплавный верх вольфрам-карбид
- Материал верха YG8-С, угол верха 130°
- Высококачественное никелевое покрытие
- Увеличен жёлоб спирали
- Вид спирали - N
- Стандарт DIN 8039



Кат. №	Диаметр (D), мм	Полная длина (L), мм	Шт./Упак.
Стандартная рабочая длина:			
20009200000	4	75	1
20009200600	5	85	1
20009200100	6	100	1
20009200200	8	120	1
20009200300	10	120	1
20009200400	12	150	1
20009200500	14	150	1
20009204100	16	150	1
Сверла с увеличенной длиной Long:			
20009200700	5	150	1
20009200800	6	200	1
20009200900	8	200	1
20009201000	10	200	1
20009201100	12	250	1
20009203100	6	400	1
20009203200	8	400	1
20009203300	10	400	1
20009203400	12	400	1
20009203500	14	400	1
20009203600	16	400	1
Сверла с шестигранным хвостовиком HEX:			
20009780000	4	75	1
20009780100	5	85	1
20009780200	6	100	1
20009780300	8	120	1
20009780400	10	120	1
20009780500	12	150	1
Сверла Pro-серии:			
20009203700	8	120	1
20009203800	10	120	1
20009203900	12	150	1
20009204000	14	150	1