

SDS-Plus Перфоратори

Доставя се с: Куфар (опция); антивибрационна ръкохватка; ограничител на дълбочината на пробиване; патронник с ключ и адаптер (опция); гнездо за SDS plus свредла и бързостягащ патронник (индекс Q)



HEAVYDUTY

Технически данни



Макс. диаметър на свредло:		BPR 220PE	BPR 240PE BPR 240PQE	BPR 260PE / BPR 260PQE	BPR 280PCE / BPR 280PQCE
- бетон / стомана / дърво:	mm	22 / 13 / 30	24 / 13 / 30	26 / 13 / 30	28 / 13 / 30
- боркорони за бетон:	mm	68	68	68	68
Скорост на въртене на празен ход:	min ⁻¹	0 – 1000	0 – 1050	0 – 1100	0 – 1000
Скорост на въртене при номинална мощност:	min ⁻¹	0 – 700	0 – 840	0 – 820	0 – 900
Брой на ударите на празен ход:	min ⁻¹	0 – 4700	0 – 4800	0 – 5000	0 – 4700
Брой на ударите при номинална мощност:	min ⁻¹	0 – 3300	0 – 3900	0 – 3800	0 – 4200
Енергия на удара (EPTA-Procedure 05/2009):	J	2.3	2.8	3.0	3.4
Закрепване на инструмента:		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Сменяем накрайник/патронник :		не	не / да	не / да	не / да
Тегло:	kg	2.7	2.8	2.9	2.9
Консумирана мощност:	W	650	720	800	1010

СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

1220 София, бул. Първа Българска армия 18
Тел.: 02 9320552, Факс: 02 9320555
E-mail: powertools@sparkygroup.com