

Ъглошлифовъчни машини

Доставят се с:

Предпазител, антивибрационна допълнителна ръкохватка, упорна шайба, затягаща гайка, специален ключ.



Застопоряване на шпиндела за удобна смяна на абразивния диск

Редукторна кутия с нов дизайн. Изработена от лека и здрава магнезиева сплав

Предпазителя на диска е съоръжен с механизъм за бързо безинструментно фиксиране

Оптимално разположени вентилационни отвори

Котвени лагери – прахозащитени с лекоконтактни уплътнителни пръстени

Трипозиционно присъединяване на допълнителната антивибрационна ръкохватка

Четкодържателен възел - устойчив срещу запрашаване



Подобрена ергономичност за удобен захват - еластолан шприцван върху ръкохватката

Мощен високонадежден ел. двигател с подобрена вентилация

Многофункционален прекъсвач, осигуряващ блокировка срещу непредвидено включване



Технически данни

Модел:		M 2400 HD	MA 2400 HD	MB	MBA
		MB 2400P HD	MBA 2400P HD	2600P HD	2600P HD
Консумирана мощност:	W	2400	2400	2600	2600
Скорост на въртене на празен ход:	min ⁻¹	8500	6500	8500	6500
Дискове за шлифоване и рязане:	mm	Ø180	Ø230	Ø180	Ø230
Резба на вретеното:		M14	M14	M14	M14
Диаметър на присъединителната шийка:	mm	Ø68	Ø68	Ø68	Ø68
Тегло	kg	6.0	6.2	6.1	6.3
Кат. №:		12000092711/ 12000092911	12000092812/ 12000093012	12000093111	12000093212



(Index B)

(Index P)

СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

бул. Първа Българска армия 18
1220 София

Тел.: 02 9320552; Факс: 02 9320555

E-mail: powertools@sparkygroup.com