

### Ъглошлифовъчни машини

#### Доставят се с:

Предпазител за шлифване, антивибрационна допълнителна ръкохватка, упорна шайба, затягаща гайка, специален ключ.



Застопоряване на шпиндела за удобна смяна на абразивния диск

New design of the gear box made by light and strong magnesium alloy

Предпазителя на диска е съоръжен с механизъм за бързо безинструментно фиксиране

Оптимално разположени вентилационни отвори

Котвени лагери – прахозащитени с лекоконтактни уплътнителни пръстени

Трипозиционно присъединяване на допълнителната ръкохватка

Четкодръжателен възел - устойчив срещу запрашаване



Подобрена ергономичност за удобен захват - еластичен шприцван върху ръкохватката

Мощен високонадежден ел. двигател с подобрена вентилация

Многофункционален прекъсвач, осигуряващ блокировка срещу непредвидено включване. Защита от самопускане след пропадане на електрохранването.



### Технически данни

Модел:	W	M 2000 HD	MA 2000 HD	M 2200 HD	MA 2200 HD
		MB 2000P HD	MBA 2000P HD	MB 2200P HD	MBA 2200P HD
Консумирана мощност:	W	2000	2000	2200	2200
Скорост на въртене на празен ход:	min <sup>-1</sup>	8500	6600	8500	6600
Дискове за шлифване и рязане:	mm	Ø180	Ø230	Ø180	Ø230
Резба на вретеното:		M14	M14	M14	M14
Диаметър на присъединителната шийка:	mm	Ø68	Ø68	Ø68	Ø68
Тегло	kg	5.4	5.6	5.3	5.5
Кат. №:		12000092111/ 12000092311	12000092412/ 12000092612	12000093311/ 12000093711	12000093512/ 12000093812



(Index B)



(Index P)



#### СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

бул. Първа Българска армия 18  
1220 София

Тел.: 02 9320552

Факс: 02 9320555

E-mail: [powertools@sparkygroup.com](mailto:powertools@sparkygroup.com)