

### Перфораторы SDS-plus

**Комплект поставки:** Пластиковый кейс (опция); антивибрационная рукоятка; ограничитель глубины сверления; патрон с адаптером (опция); заменяемые патроны: для инструментов с SDS-plus креплением и быстрозажимной патрон (только для моделей с индексом Q)



### Технические данные



Модель:		BPR 220PE	BPR 240PE BPR 240PQE	BPR 260PE / BPR 260PQE	BPR 280PCE / BPR 280PQCE
Макс. диаметр сверла для: - бетона / стали / древесины:	mm	22 / 13 / 30	24 / 13 / 30	26 / 13 / 30	28 / 13 / 30
Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне:	mm	68	68	68	68
Число оборотов холостого хода:	min <sup>-1</sup>	0 – 1000	0 – 1050	0 – 1100	0 – 1000
Число оборотов при номинальной нагрузке:	min <sup>-1</sup>	0 – 700	0 – 840	0 – 820	0 – 900
Число ударов на холостом ходу:	min <sup>-1</sup>	0 – 4700	0 – 4800	0 – 5000	0 – 4700
Число ударов при номинальной нагрузке:	min <sup>-1</sup>	0 – 3300	0 – 3900	0 – 3800	0 – 4200
Энергия удара: (ЕПТА-процедура 05/2009):	J	2.3	2.8	3.0	3.4
Крепление инструмента:		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Вес:	kg	2.7	2.8	2.9	2.9
Потребляемая мощность:	W	650	720	800	1010