

BUR2 250E • BUR2 250CET



SPARKY

HD PROFESSIONAL

Двухскоростные дрели ударного действия

Комплект поставки:

Патрон с ключом, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления



Технические данные

Модель:	BUR2 250E	BUR2 250CET
Макс. диаметр сверла для:		
- бетона:	25 / 13 мм	25 / 13 мм
- стали:	16 / 10 мм	16 / 10 мм
- цветных металлов:	20 / 6 мм	20 / 6 мм
- древесины:	40 / 25 мм	40 / 25 мм
Электроника для поддержания постоянных оборотов независимо от нагрузки:	нет	да
Защита от непроизвольного включения при утечке питания:	нет	да
Число оборотов холостого хода:	0–1000 / 0–2900 мин ⁻¹	0–1000 / 0–2900 мин ⁻¹
Максимальное число ударов:	18000 / 52200 мин ⁻¹	18000 / 52200 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент:	46 Нм	46 Нм
Присоединение патрона:	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Зажим патрона:	1.5–13 мм	1.5–13 мм
Диаметр шейки корпуса:	43 мм	43 мм
Макс. диаметр шурупа:	Ø6, L=100 мм	Ø6, L=100 мм
Вес:	2.7 кг	2.7 кг
Потребляемая мощность:	1010 Вт	1010 Вт

