

Шлифователи по бетону

Комплект поставки:

Пластиковый кейс, алмазный чашечный диск, защитный кожух комплект, резиновая манжета, шайба опорная, гайка зажимная, ключ специальный, дополнительная рукоятка, гаечный ключ, 2 болта и 2 шайбы

Цельная удобная передняя рукоятка, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на руку оператора

Мощный надежный высокоэффективный двигатель

Самовыключающиеся щетки

Фиксация шпинделя для удобной замены диска

Надежная редукторная коробка из магниевого сплава

Кожух диска с системой удаления пыли

Многофункциональный выключатель, обеспечивающий защиту от непроизвольного пуска, стопор во включенном положении

Оптимизированная вентиляция и охлаждение двигателя

Специальное покрытие обмоток статора и якоря для эффективной защиты от пыли

Лабиринтная защита от пыли переднего подшипника шпинделя



Металлический чашечный шлифовальный диск с алмазными сегментами



Кожух диска с пылезащитным уплотнением для эффективного удаления пыли благодаря встроенному пылеотсосу и возможности подключения к пылесосу

Технические данные

| Модель | | FB 722 | FB 724 | FB 726 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Диаметр диска: | mm | 177.8 (7") | 177.8 (7") | 177.8 (7") |
| Число оборотов холостого хода: | min ⁻¹ | 6600 | 6500 | 6500 |
| Присоединительная резьба шпинделя: | | M14 | M14 | M14 |
| Вес: | kg | 6.0 | 6.8 | 6.9 |
| Потребляемая мощность: | W | 2200 | 2400 | 2600 |
| Кат. N: | | 12000130654 | 12000130754 | 12000130854 |

