

**BPR 220E • BPR 240E/240CE
BPR 260E/260CE • BPR 280CE**




SPARKY

HD PROFESSIONAL

Перфораторы SDS-plus

Комплект поставки:

Пластиковый кейс, дополнительная антивибрационная рукоятка, ограничитель глубины сверления



Функция "Реверс" осуществляется вращением щеткодержателя

HEAVYDUTY

Технические данные

Модель:		BPR 220E	BPR 240E/ BPR 240CE	BPR 260E/ BPR 260CE	BPR 280CE
Потребляемая мощность:	W	650	720 / 750	800 / 900	1010
Макс. диаметр сверла для:					
- бетона / стали / древесины:	mm	22/13/30	24/13/30	26/13/30	28/13/30
Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне:	mm	68	68	68	68
Энергия удара:	J	2.3	2.8 / 3.0	3.0 / 3.2	3.4
Число оборотов холостого хода:	min ⁻¹	0-1200	0-1150 / 0-900	0-1150 / 0-900	0-1000
Число ударов на холостом ходу:	min ⁻¹	0-5550	0-5200 / 4100	0-5200 / 4100	0-4700
Диаметр шейки корпуса:	mm	43	43	43	43
Электроника для поддержания постоянных оборотов постоянных оборотов независимо от нагрузки		нет	нет / да	нет / да	да

