

### Бороздоделы

**Комплект поставки:**

Алмазные отрезные диски – 2 шт., защитный кожух, шайба упорная, гайка зажимная, распорные шайбы – 7 шт., ключ специальный, антивибрационная рукоятка

## HEAVY DUTY

Эффективное удаление пыли благодаря встроенному пылеотсосу и возможности подключения к пылесосу

Антивибрационная рукоятка

Эргономичная задняя рукоятка с мягким покрытием из эластана

Новый мощный высокоэффективный двигатель

Двойная изоляция

Многофункциональный выключатель, обеспечивающий защиту от непроизвольного пуска, стопор во включенном положении

Новый щеткодержательный узел – предотвращает задержание пыли и последующее заклинивание щетки

Специальное покрытие обмоток статора и якоря для эффективной защиты от пыли

Защитная решетка якоря дополнительно защищает обмотки передней части двигателя от абразивного воздействия пыли

Лабиринтная защита от пыли переднего подшипника шпинделя

Оптимальное расположение вентиляционных отверстий

Фиксация шпинделя для удобной замены диска

Алюминиевый защитный кожух с опорными роликами

Новая надежная редукторная коробка из легкого и прочного магниевого сплава

Плавное регулирование глубины резки по шкале



### Технические данные

Модель:		FK 6522	FK 6524	FK 6526
Потребляемая мощность	Вт	2200	2400	2600
Число оборотов холостого хода:	мин <sup>-1</sup>	6600	6500	6500
Диаметр диска:	мм	230	230	230
Присоединительная резьба шпинделя		M14	M14	M14
Глубина паза:	мм	20–65	20–65	20–65
Ширина паза:	мм	9–40	9–40	9–40
Вес:	кг	9.6	10.4	10.4
Кат. N.		12000120504	12000120604	12000120704

