

Углошлифовальные машины

Комплект поставки:

Защитный кожух, антивибрационная дополнительная рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, ключ специальный.



Оптимальное расположение вентиляционных отверстий

Фиксация шпинделя для удобной замены абразивного диска

Новая надежная редукторная коробка из магниевого сплава

Котвенные подшипники – пылезащитные-легкоконтактные уплотнительные кольца

Новый пылезащитный двигатель с улучшенной вентиляцией

Щеткодержательный узел - устойчив против пыли



Задняя рукоятка - улучшена эргономичность для удобного захвата, с пластиковым покрытием

Новые антивибрационные рукоятки SPARKY уменьшают вибрации до 50%.

Многофункциональный переключатель, обеспечивающий блокировку от непроизвольного пуска, стопор во включенном положении

Wheel guard, equipped with mechanism for tool-free quick adjustment



Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки



Технические данные

Модель:		MB	MBA	MB	MBA	MB	MBA
		2200PA HD	2200PA HD	2400PA HD	2400PA HD	2600PA HD	2600PA HD
Потребляемая мощность:	W	2200	2200	2400	2400	2600	2600
Скорост вращения на холостом ходу:	min ⁻¹	8500	6600	8500	6500	8500	6500
Диаметр диска:	mm	Ø180	Ø230	Ø180	Ø230	Ø180	Ø230
Резьба веретена:		M14	M14	M14	M14	M14	M14
Диаметр присоединительной шейки:	mm	Ø68	Ø68	Ø68	Ø68	Ø68	Ø68
Вес:	kg	5.6	5.7	6.4	6.5	6.4	6.5
Кат. N:		12000095411	12000095512	12000095611	12000095712	12000095811	12000095912

